



安全、可靠，值得信赖

福乐斯 零级

ArmaFlex Class 0

暖通系统绝热节能的正确选择

- // 防火性能优良
- // 有效防止结露
- // 抗菌防霉保护

www.armacell.cn



 **armacell**[®]
ArmaFlex[®]

安全、可靠，值得信赖

ArmaFlex Class 0

福乐斯®零级是持续有效防止结露、提高节能效率的高性能柔性绝热材料。独立闭泡结构、低导热系数和高抗水汽渗透能力，使该产品能长期减少能耗和抵御水汽渗透。福乐斯 零级兼具了优良的绝热性能和防火性能，所有管材和板材均通过了FM (Factory Mutual) 认证且应用历史悠久。

节能环保



安装便捷



空气品质更优



// 防火性能优良

福乐斯 零级具有优良的防火性能，除了满足国标GB 8624规定的难燃B1级以上的要求外，还满足国际标准英标的防火零级，所有厚度规格得到FM认可，满足多个国家/地区消防安全机构的安全标准和性能标准。

// 闭孔结构, 抗水汽渗透

独立闭孔结构使产品在整个厚度方向具备了持续的防潮性能。即使表面出现局部破损也不会影响其抵御水汽渗透的能力，确保长期保护管道不受腐蚀。

// 节能可靠

导热系数低，且因其高抗水汽渗透能力，导热系数能长期保持稳定。因而材料的使用寿命长，可持续防止结露，减少能耗，保障系统稳定可靠运行。

// 环境保护

无破坏臭氧层工质，全球增温潜 (GWP) 为零。

// 更优的室内空气品质

无纤维、无粉尘，不含甲醛，有机物挥发物浓度低，获得绿色卫士金级认证，保障更优的室内空气品质。

// 防霉抗菌

福乐斯 零级采用了Microban防霉抗菌技术，当微生物与绝热材料表面接触时，产品内的Microban活性剂会穿透微生物组织的细胞壁，破坏其活动、生长和繁殖功能。这种抗菌防霉成份是在制造绝热产品的过程添加进去并存在产品的聚合物结构中，它不会因擦洗或材料破损而消失，可为暖通系统提供防霉抗菌保护。

// 安装简易、快捷

高柔韧性的福乐斯 零级，特别适合不规则形状的保温绝热，以及有限空间内的绝热应用。福乐斯 包装纸箱上还印刷了安装模板，方便多种保温部件的现场预制。正确使用福乐斯专用胶水粘接的福乐斯 保温系统，可确保整个系统的汽密性，外形美观平整，接缝处无需胶带做额外保护。

技术性能参数 - ARMAFLEX CLASS 0

简介	福乐斯零级是安全、可靠的柔性橡塑绝热产品，因其闭泡结构，具有优良的抗水汽性能，能有效防止结露，并无需额外的防水隔层。
颜色	黑色
特点	板材内置Microban抗菌防霉保护，防止霉菌和细菌生长。
应用范围	适用于介质温度在-50℃至105℃间各种管道及设备的保温隔热，如暖通系统水管和风管、制冷和制热设备、工艺管道等的绝热工程。
安装	请参考福乐斯安装手册以获取安装信息。为了确保整个福乐斯绝热系统的完整性，我们建议与阿乐斯的其它辅件如福乐斯专用胶水和易可托管道支撑同时使用。

技术性能	指标				标准/测试方法
温度范围					
工作温度	最低工作温度 °C		最高工作温度 °C		
	-50		105		
	备注		板材或胶带用胶水满涂粘接时，最高工作温度为85℃。		
导热系数					
导热系数	Θm	-20℃	±0℃	25℃	GB/T 10294, GB/T 10295, GB/T 10296, GB/T 17794
	λd ≤ [W/(m·K)]	0.032	0.034	0.036	
防火性能和认证					
燃烧表现	自熄火，无融滴，无火焰传播				
表面火焰传播	Class 1				BS 476 Part 7
产品的火焰蔓延	Class 0				BS 476 part 6
建筑材料和产品的燃烧特性	B1级				GB 8624
FM 认证	通过				FM 4924
UL标准					
UL94 V-0	通过				UL94 V-0
防火性能					
其他	所有厚度规格在香港消防署注册，产品满足新加坡消防安全和和防护部门对建筑产品的规定。				
抗水汽能力					
湿阻因子	μ≥10000				GB/T 17794
透湿系数	≤1.96×10 ⁻¹¹ g/(m.s.Pa)				GB/T 17794
阻水性能					
真空体积吸水率	≤0.5%				GB/T 17794
机械性能					
压缩回弹	≥ 70%				GB/T 17794
耐候性和抗紫外线性能					
户外使用	若在户外使用，需在安装福乐斯三日内加上抗紫外线的福乐斯外保护层产品，可使用福乐斯 甲壳 Wrap（Arma-Chek Wrap）或福乐斯 甲壳 S350（Arma-Chek Silver 350）以抵抗紫外线的辐射。				
健康环保					
抗菌特性	采用内置MICROBAN 抗菌防霉技术(板材)				
人员健康	无纤维,不含甲醛 有机物挥发浓度低 (Volatile Organic Compounds) 绿色卫士金级认证（GreenGuard Gold）（专为儿童等敏感人群设定）				UL 2818
环境保护	UL第III型环保产品声明 (EPD) 无破坏臭氧层工质，全球增温潜势（GWP）为零。				

管材 (2.0m 长)

6mm 壁厚		9mm壁厚		13mm壁厚		19mm壁厚		福乐斯ID 最小内径	铜管外径	无缝管 及镀锌管 外径	公称
规格	米/箱	规格	米/箱	规格	米/箱	规格	米/箱				
	[m]		[m]		[m]		[m]				
		COB-09X006	312	COB-13X006	180	COB-19X006	96	6	1/4		
COB-06X010 [*]	308	COB-09X010	264	COB-13X010	144	COB-19X010	84	10	3/8		6
COB-06X012 [*]	286	COB-09X012	220	COB-13X012	128	COB-19X012	84	12	1/2		
COB-06X015 [*]	264	COB-09X015	180	COB-13X015	112	COB-19X015	70	15	5/8	14	8
COB-06X020 [*]	220	COB-09X020	144	COB-13X020	90	COB-19X020	60	20	3/4		
COB-06X022 [*]	180	COB-09X022	128	COB-13X022	90	COB-19X022	60	22	7/8	22	15
COB-06X025 [*]	144	COB-09X025	108	COB-13X025	80	COB-19X025	50	25	1	25	
COB-06X028 [*]	144	COB-09X028	98	COB-13X028	72	COB-19X028	50	28	1-1/8	28	20
		COB-09X032	84	COB-13X032	64	COB-19X032	40	32	1-1/4	32	
		COB-09X035	82	COB-13X035	58	COB-19X035	40	35	1-3/8		25
		COB-09X038	72	COB-13X038	54	COB-19X038	36	38	1-1/2	38	
		COB-09X042	64	COB-13X042	48	COB-19X042	36	42	1-5/8		32
		COB-09X048	56	COB-13X048 [#]	42	COB-19X048	30	48	1-7/8		40
		COB-09X054	54	COB-13X054	42	COB-19X054	30	54	2-1/8		
		COB-09X057 [#]	54	COB-13X057 [#]	36	COB-19X057	28	57	2-1/4	57	
		COB-09X060	54	COB-13X060	36	COB-19X060	24	60	2-3/8		50
				COB-13X067	36	COB-19X067	22	67	2-5/8		
				COB-13X076	32	COB-19X076	16	76	3	76	70
				COB-13X089	24	COB-19X089	12	89	3-1/2	89	80
				COB-13X108 [#]	16	COB-19X108 [#]	10	108	4-1/4	108	
				COB-13X114 [#]	16	COB-19X114 [#]	10	114	4-1/2		100

^{*}非标准产品。最小订货量和交货时间会有变动。^{*}该型号产品购买请与我司客服部联系。
自粘产品可按客户需求提供。最小订货量和交货时间会有变动。
装箱数量仅作参考，请以客服确认订单为准。
产品尺寸依据国标GB/T 2918规定的环境下测量。

板材 (成卷)

1.22m 宽			
规格	板材厚度	m ² /包	长度
	[mm]	[sqm]	[m]
COB-25122/E	25	4.88	4
COB-32122/E	32	3.66	3
COB-40122/E	40	3.66	3
COB-50122/E	50	3.05	2.5

1.50m 宽			
规格	板材厚度	m ² /包	长度
	[mm]	[sqm]	[m]
COB-06150/E [#]	6	22.5	15
COB-09150/E	9	15.0	10
COB-13150/E	13	12.0	8
COB-19150/E	19	9.0	6
COB-25150/E	25	6.0	4
COB-30150/E	30	4.5	3
COB-30150/E-6	30	9.0	6
COB-32150/E	32	4.5	3
COB-32150/E-6	32	9.0	6
COB-35150/E	35	4.5	3

^{*}非标准产品。最小订货量和交货时间会有变动。
自粘产品可按客户需求提供。最小订货量和交货时间会有变动。
装箱数量仅作参考，请以客服确认订单为准。
产品尺寸依据国标GB/T 2918规定的环境下测量。

管材 (2.0m 长)

25mm 壁厚		32mm 壁厚		40mm 壁厚		50mm 壁厚		福乐斯ID 最小内径	铜管外径	无缝管 及镀锌管 外径	公称
规格	米/箱	规格	米/箱	规格	米/箱	规格	米/箱				
	[m]		[m]		[m]		[m]				
COB-25X006	60							6	1/4		
COB-25X010	54	COB-32X010	36	COB-40X010	24	COB-50X010	12	10	3/8		6
COB-25X012	48	COB-32X012	32	COB-40X012	24	COB-50X012	12	12	1/2		
COB-25X015	40	COB-32X015	32	COB-40X015	22	COB-50X015	12	15	5/8	14	8
COB-25X020	36	COB-32X020	24	COB-40X020	18	COB-50X020	12	20	3/4		
COB-25X022	36	COB-32X022	24	COB-40X022	18	COB-50X022	12	22	7/8	22	15
COB-25X025	32	COB-32X025	22	COB-40X025	16	COB-50X025#	12	25	1	25	
COB-25X028	32	COB-32X028	22	COB-40X028	16	COB-50X028	12	28	1-1/8	28	20
COB-25X032	32	COB-32X032	20	COB-40X032#	16	COB-50X032#	10	32	1-1/4	32	
COB-25X035	30	COB-32X035	18	COB-40X035	12	COB-50X035	10	35	1-3/8		25
COB-25X038	24	COB-32X038	16	COB-40X038	12	COB-50X038#	8	38	1-1/2	38	
COB-25X042	24	COB-32X042	16	COB-40X042	12	COB-50X042	8	42	1-5/8		32
COB-25X045	24	COB-32X045#	12					45	1-3/4	45	
COB-25X048	20	COB-32X048	12	COB-40X048	12	COB-50X048	8	48	1-7/8		40
COB-25X054	20	COB-32X054	12	COB-40X054	10	COB-50X054	8	54	2-1/8		
COB-25X057	16	COB-32X057	12	COB-40X057#	10			57	2-1/4	57	
COB-25X060	20	COB-32X060	12	COB-40X060	10	COB-50X060	8	60	2-3/8		50
COB-25X067	14	COB-32X067	10	COB-40X067	8	COB-50X067	6	67	2-5/8		
COB-25X076	16	COB-32X076	10	COB-40X076	8	COB-50X076	6	76	3	76	70
COB-25X089	12	COB-32X089	8	COB-40X089	8	COB-50X089	4	89	3-1/2	89	80
COB-25X108#	8	COB-32X108#	6	COB-40X108#	6	COB-50X108#	4	108	4-1/4	108	
COB-25X114#	8	COB-32X114#	6	COB-40X114#	6	COB-50X114#	4	114	4-1/2		100

*非标准产品。最小订货量和交货时间会有变动。
自粘产品可按客户需求提供。最小订货量和交货时间会有变动。
*40mm及50mm厚度的产品，为特殊订单产品，请联系我公司当地销售经理。
装箱数量仅作为参考，请以客服确认订单为准。
产品尺寸依据国标GB/T 2918规定的环境下测量。

辅件产品

规格	装箱规格	产品名称
AS-ATAPEC0B9M	24 卷 (宽度:50mm;厚度:3mm;长度:9.14m)	福乐斯®自粘保温胶带
AS-AD-5201G	4 x 3.78 升	福乐斯 520 胶水
AS-AD-3205L	4 x 5 升	福乐斯 320 胶水
FINISH/WH-2.5	4 x 2.5 升	福乐斯®防晒漆
CUTTING-SET	1套 (三把钢刀和一块磨刀石)	福乐斯®专用刀具

装箱数量仅作为参考，请以客服确认订单为准。

所有数据和技术信息均基于根据所提及的测试标准确定的特定条件下取得的结果。尽管采取了一切预防措施以确保该等数据和技术信息是最新的，但阿莱斯并不就该等数据和技术信息的准确性、内容或完整性作出任何明示或默示的声明或保证。阿莱斯也不因任何人使用上述数据或技术信息而对其承担任何责任。阿莱斯保留在任何时候撤销、修改或修订本文件的权利。客户有责任核实产品是否适合预期应用场合。客户有责任确保安装的专业性和正确性并符合相关建筑规范。本文件不构成法定要约或合同，也不是任何法定要约或合同的一部分。您的信任对于阿莱斯而言至关重要。因此，我们希望让您意识自己的权利，并更轻松地了解我们所收集的信息以及收集该信息的原因。如果您希望了解我们如何处理您的数据，请参阅我们的数据保护政策。

您的信任对于阿莱斯而言至关重要。因此，我们希望让您意识自己的权利，并更轻松地了解我们所收集的信息以及收集该信息的原因。如果您希望了解我们如何处理您的数据，请参阅我们的数据保护政策。

带有 © 或 TM 的商标都是阿莱斯集团的商标。© Armacell, 2025. All rights reserved.

Microban® 是妙抗保产品公司的商标，已获准在此使用。

ArmaFlex | ArmaFlex Class 0 | Brochure | 042025 | zs-CN

关于阿莱斯

阿莱斯是柔性闭泡橡塑绝热材料发明者，也是工程发泡材料的知名品牌。阿莱斯开发了创新和安全的绝热、降噪和机械解决方案用于设备绝热，为客户创造可持续的价值。阿莱斯的产品在全球范围对能源效率产生重要影响。阿莱斯在20个国家拥有超过3300名员工和25家工厂，公司经营两大主要业务，即技术绝热材料和工程发泡材料。阿莱斯专注于技术设备使用的绝热材料、满足降噪和轻质应用的高性能发泡材料、再生PET产品、下一代气凝胶绝热毡技术以及被动防火保护系统。



欲知更多信息，请访问：
www.armacell.com

